

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



سلسلة أفران التلبيد

T-Bright Plus فرن تلييد بلس

TC-BPSF

فرن تلييد بلس لتلييد الزركونيا، ترقية من الأفران العادية مع تحكم دقيق في درجة الحرارة وبدء تشغيل فوري. يتسع لـ 150 سناً في 3 بوتقات، مزود بغرفة يابانية نقية خالية من التلوث.


<https://www.planetaryballmills.com/ar/products/sintering-series/t-bright-plus-sintering-furnace.html>



نظرة عامة على المنتج

فرن تليبيد بلاس لتليبيد الزركونيا، ترقية من الأفران العادية مع تحكم دقيق في درجة الحرارة وبدء تشغيل فوري. يتسع لـ 150 سنماً في 3 بوتقات، مزود بغرفة يابانية نقية خالية من التلوث.





مقدمة المنتج

العادي. يتميز بخصائص التحكم الدقيق في Tianchuang بالزركونيا هو نموذج مطور لفرن تليبيد Tianchuang Plus فرن تليبيد درجة الحرارة، والبده بزر واحد، والتليبيد السريع.؛ يمكن تليبيد ما يصل إلى 150 سنًا في نفس الوقت، ويمكن وضع 3 طبقات من البوتقات؛ ويستخدم فرنًا مستوردًا من اليابان، وهو نقي وخالي من التلوث.

عبارة عن معدات معالجة حرارية تستخدم خصيصًا لتليبيد سيراميك الأسنان. يحتوي هذا الفرن Tianchuang PLUS فرن التليبيد على هيكل محدد ونظام تحكم لتليبيد سيراميك الأسنان تحت درجة حرارة وظروف جوية محددة لضمان حصوله على الصلابة المطلوبة ومقاومة التآكل والجماليات. عادةً ما تتمتع أفران تليبيد الأسنان بتحكم دقيق في درجة الحرارة ووظائف إدارة الجو لتلبية متطلبات عملية تليبيد سيراميك الأسنان.

المعلومات التقنية

حجم الفرن	(ملي متر) القطر * الارتفاع 100*100
درجة الحرارة القصوى	(درجة مئوية (لا تزيد عن ساعتين 1700
درجة حرارة العمل	1600°C
نظام التحكم	تشغيل بنقرة واحدة، ضمان تلقائي بالكامل خالي من التلوث، تصميم التاج للخبز المسبق، مدخل هواء دائري، قضيب تسخين مستورد، حل مشكلة التلوث تمامًا
البرامج المدمجة	(نظيف، UT، قشرة، TT، برامج محددة مسبقًا (عادي، جسر طويل، نصف قم، حرق سريع، قشرة 7
مادة الفرن	فرن مستورد من اليابان، عمر خدمة طويل جدًا
تليبيد سريع	(دقيقة 80) وحدة لكل تاج 90
تليبيد التقليدية	وحدة، صينية تليبيد ثلاثية الطبقات 150
الحرارية	النوع ب
دقة التحكم في درجة الحرارة	+/-1 °C
القوة المقدره	(كيلو وات) تتطلب عملية التليبيد العادية الواحدة 8 كيلو وات في الساعة فقط 2
الوزن الصافي	90kgs
الأبعاد الشاملة	480X635X840MM

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.