

Professional
Powder Equipment
Manufacturer

TENCAN

Product Brochure



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials



DÒNG THIẾT BỊ THIÊU KẾT

Lò nung PLUS | Lò nung T-Bright Plus

TC-BPSF

Lò nung oxit zirconia PLUS cải tiến từ T-Bright. Kiểm soát nhiệt chính xác, khởi động một chạm, nung nhanh. Nung được 150 răng với 3 tầng nổi nung. Buồng nung nhập khẩu từ Nhật Bản, đảm bảo tinh khiết không ô nhiễm.


<https://www.planetaryballmills.com/vi/products/sintering-series/t-bright-plus-sintering-furnace.html>



Tổng quan sản phẩm

Lò nung oxit zirconia PLUS cải tiến từ T-Bright. Kiểm soát nhiệt chính xác, khởi động một chạm, nung nhanh. Nung được 150 răng với 3 tầng nổi nung. Bồn nung nhập khẩu từ Nhật Bản, đảm bảo tinh khiết không ô nhiễm.





Giới thiệu sản phẩm

Lò thiêu kết zirconia Tianchuang Plus là mô hình nâng cấp của lò thiêu kết Tianchuang thông thường. Nó có các đặc tính kiểm soát nhiệt độ chính xác, khởi động bằng một nút bấm và thiêu kết nhanh.; Có thể thiêu kết tới 150 răng cùng lúc và có thể đặt 3 lớp nôi nấu kim loại ; Và nó sử dụng lò nung nhập khẩu từ Nhật Bản, nguyên chất và không gây ô nhiễm.

Lò thiêu kết Tianchuang PLUS là thiết bị xử lý nhiệt được sử dụng đặc biệt để thiêu kết gốm sứ nha khoa. Lò này có cấu trúc và hệ thống điều khiển cụ thể để thiêu kết gốm sứ nha khoa trong các điều kiện nhiệt độ và không khí cụ thể để đảm bảo rằng nó có độ cứng, khả năng chống mài mòn và tính thẩm mỹ cần thiết. Lò thiêu kết nha khoa thường có chức năng kiểm soát nhiệt độ và quản lý không khí chính xác để đáp ứng các yêu cầu của quy trình thiêu kết gốm sứ nha khoa.

Thông số kỹ thuật

Kích thước lò	100*100mm (đường kính * chiều cao)
nhiệt độ tối đa	1700oC (không quá 2 giờ)
nhiệt độ làm việc	1600°C
Hệ thống điều khiển	Khởi động bằng một cú nhấp chuột, đảm bảo hoàn toàn tự động không gây ô nhiễm, thiết kế nướng trước vương miện, hút gió tuần hoàn, thanh gia nhiệt nhập khẩu, giải quyết hoàn toàn vấn đề ô nhiễm
các chương trình tích hợp	7 chương trình cài sẵn (bình thường, cầu dài, nửa miệng, đốt nhanh, veneer TT, veneer UT, sạch)
Vật liệu lò	Lò nhập khẩu từ Nhật Bản, tuổi thọ siêu dài
thiêu kết nhanh	90 phút (80 đơn vị mỗi vương miện)
thiêu kết thông thường	150 chiếc, khay thiêu kết 3 lớp
Cấp nhiệt điện	Loại B
Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ	+/-1 °C
Công suất định mức	2kW (một lần thiêu kết thông thường chỉ cần 8 kilowatt giờ)
trọng lượng tịnh	90kgs
kích thước tổng thể	480X635X840MM

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.