

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



**DÒNG SÀNG**

## Máy sàng lọc phòng thí nghiệm nhỏ

**ZDS**

Máy sàng rung phòng thí nghiệm, dùng để phân tích kích thước hạt với rây thử nghiệm, thay thế sàng thủ công, hiệu quả và chính xác.

<https://www.planetaryballmills.com/vi/products/sieving-series/small-laboratory-screening-machine.html>




**TENCAN**

— TENCAN POWDER —

## Tổng quan sản phẩm

Máy sàng rung phòng thí nghiệm, dùng để phân tích kích thước hạt với rây thử nghiệm, thay thế sàng thủ công, hiệu quả và chính xác.





## Giới thiệu sản phẩm

Máy sàng rung hay còn gọi là máy sàng rung là máy phối hợp với sàng kiểm tra để phân tích kích thước hạt của vật liệu và thay thế sàng lọc thủ công. Nó được sử dụng rộng rãi trong sàng lọc và lọc khô và ướt các vật liệu trong thực phẩm, y học, luyện kim, vật liệu xây dựng, hóa chất, xi măng, thủy tinh, ngũ cốc, gốm sứ, sản xuất giấy và các ngành công nghiệp khác. Nó có ưu điểm là độ rung ổn định, lực kích thích lớn, hiệu suất ổn định, tốc độ thay đổi màn hình nhanh, trọng lượng nhẹ, vận hành đơn giản và bảo trì dễ dàng. Nguyên tắc cơ bản là sử dụng các trọng lượng (trọng lượng không đồng đều) được lắp ở đầu trên và dưới của trục động cơ để chuyển chuyển động quay của động cơ thành chuyển động ba chiều ngang, dọc và nghiêng, sau đó truyền chuyển động này đến bề mặt màn hình. Nếu góc pha của vật nặng trên và dưới thay đổi thì hướng di chuyển của nguyên liệu thô có thể thay đổi.

## Thông số kỹ thuật

Mẫu thiết bị	ZDS-200
Công suất động cơ	0.1kW
Điện áp thiết bị	1 pha 220V 50Hz
Tần số rung	3000r/min
Phương pháp điều khiển	Kiểm soát thời gian
Cỡ mẫu tối đa	2kg
Số lượng màn hình có thể xếp chồng tối đa	7 (cao 50mm)
Kích thước thiết bị	Khoảng 340x340x670mm
Trọng lượng thiết bị	30kg

## Tính năng sản phẩm

- Lớp mạng có thể được thay thế nhanh chóng mà không cần bất kỳ công cụ nào. Số lớp mạng có thể lên tới 8.;
- Nó có thể được trang bị bộ hẹn giờ điều khiển tự động và có thể được đặt từ 1 đến 30 phút. ;
- Có thể sử dụng bất kỳ dạng bột, chất lỏng hoặc dạng hạt nào ;
- Bột màn hình sẽ không bay, chất lỏng sẽ không phun ngẫu nhiên và các hạt sẽ không nhảy ;
- Sử dụng kích thước mắt lưới từ 3,5 lưới đến 400 lưới.

## Phụ kiện và tùy chỉnh

### Phụ kiện

Bình nghiêng, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

### Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.